



SHL SYNTHDRO 46RO



Technical Data Sheet

Mô tả sản phẩm

SHL SYHTHDRO 46RO là dòng dầu thủy lực của chất bôi trơn điểm chớp cháy cao ổn định cắt dựa trên công nghệ phụ gia đặc biệt ổn định mới nhất. Chúng có đặc tính ít thay đổi độ nhớt với nhiệt độ và cho thấy độ bôi trơn tuyệt vời.

Tính chất /Ưu điểm

- Ước chế tạo bọt tuyệt vời.
- Tính ổn định oxy hoá tốt.
- Chống ăn mòn kim loại tốt.
- Khả năng khử nhũ xuất sắc, tách nước nhanh chóng.
- Chống ăn mòn vượt trội.

Ứng dụng

Thích hợp để sử dụng trong các thiết bị vận hành thủy lực bình thường chạy trong các điều kiện khó khăn nhất, chẳng hạn như trong vòng bi tốc độ trung bình cho ngành công nghiệp nói chung, máy phun, máy ép và các máy công cụ khác nhau cho thiết bị công nghiệp.

Bảo quản /Đóng gói

Lưu trữ trong nhà, tránh ánh nắng trực tiếp. Bao phủ khi bảo quản bên ngoài. Tham khảo MSDS để có thêm thông tin.

- 200L Phuy
- 20L Xô

Tính chất vật lý

TEST ITEMS	METHOD	RESULT
Ngoại quan	Mắt thường	Vàng nhạt trong suốt
Tỷ trọng (15/4°C)	ASTM D1298	0,8589
Độ nhớt động học (40°C, cSt)	ASTM D445	45,26