



SHL FOUNTCUT 2G



SHL[®]
LUBRICANTS

Ứng dụng

SHL FOUNTCUT 2G là sản phẩm dầu cắt kính không pha nước với ưu điểm bay hơi nhanh. Sản phẩm phù hợp với máy cắt kính thủ công cũng như tự động hóa với tốc độ cắt khác nhau.

Đặc tính /Ưu điểm

- Độ nhớt thấp nên khả năng bay hơi nhanh, đảm bảo quá trình sạch dầu trên bề mặt sau gia công
- Khả năng bôi trơn tốt
- Đảm bảo quá trình phá vỡ cũng như liên kết các hạt thủy tinh một cách mềm mại, chính xác, đồng thời giúp đảm bảo nhiệt sinh ra được tiêu tán, tăng tuổi thọ dao cắt.
- Sức căng bề mặt thấp cho phép dầu thấm vào đường cắt một cách dễ dàng.

Bảo quản /Đóng gói

- Lưu trữ trong nhà, tránh ánh nắng trực tiếp. Bao phủ khi bảo quản bên ngoài. Tham khảo MSDS để có thêm thông tin
- Phuy 200L, Xô 20L

Đặc tính Kỹ thuật

CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG	PHƯƠNG PHÁP	THÔNG SỐ
Ngoại quan	mắt thường	Trong suốt không màu
Tỷ trọng (15/4°C)	KSM 2002	0.812
Độ nhớt (40°C, cSt)	KSM 2014	2.14
Điểm chớp cháy (°C)	KSM 2010	80

Technical Data Sheet