



PV OIL LUBE

— Đồng hành cùng chuyển động Việt —

DẦU THỦY LỰC PV Hydraulic VG...M (Tên cũ: Dầu thủy lực ISO... TL)

Bao bì: 18l, , 209l

Cấp đ/n ISO: 9, 22, 32, 46, 68

Cấp phẩm chất: HLP- HM

Giới thiệu chung :

Dầu thủy lực **PV Hydraulic VG...M** là sản phẩm dầu thủy lực cao cấp do tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam sản xuất chuyên dụng cho các ứng dụng thủy lực trong công nghiệp là các máy công nghiệp, máy CNC hoạt động trong các điều kiện làm việc khác nhau, dầu có chứa phụ gia, chất lượng cao sử dụng cho các hệ thống thủy lực của các loại ô tô, xe tải, cần trục...

Dầu thủy lực PV Hydraulic VG...M có độ nhớt thích hợp, chỉ số độ nhớt, độ tinh khiết và độ bền oxy hóa cao, chống mài mòn tốt. Tính tách nước, tính khử nhũ và chống tạo bọt tuyệt hảo. Dầu hoạt động tốt trong môi trường có nhiệt độ, áp suất cao, bảo đảm cho thiết bị vận hành tốt. Dầu thủy lực PV Hydraulic VG...M là dòng sản phẩm dầu thủy lực có phẩm cấp HM, được pha chế theo công nghệ độc đáo của hãng dầu nhớt hàng đầu Việt Nam, sử dụng dầu gốc chọn lọc kết hợp hệ phụ gia đa chức năng mang đến cho dầu thủy lực có nhiều tính năng ưu việt sau khi đã trải qua 1 quy trình pha chế nghiêm ngặt nhằm đảm bảo chất lượng cao nhất.

Đặc tính vượt trội của dầu thủy lực PV Hydraulic VG:

- Độ ổn định nhiệt tốt
- Độ ổn định thủy phân tốt
- Khả năng chống oxy hóa.
- Khả năng chống ăn mòn siêu hạng.
- Kéo dài gấp đôi tuổi thọ của thiết bị.
- Khả năng lọc, tách nước ưu hạng.
- Khả năng tách khí, chống tạo bọt là đặc tính quan trọng của

An toàn, sức khỏe, môi trường:

Dầu phải được bảo quản trong nhà có mái che, trường hợp để ngoài trời cần để phuy nằm ngang sao cho dầu ngập hai nắp phuy, tránh hiện tượng “thở” của phuy. Không để dầu gần những nơi có nguy cơ cháy nổ.

Dầu PV Hydraulic VG...M không gây độc hại đáng kể đối với sức khỏe nhưng hạn chế tiếp xúc với da. Không để bắn vào mắt, khi bị bắn vào mắt phải dùng nước sạch rửa ngay.

Thu gom dầu đã sử dụng, chuyển cho cơ quan có trách nhiệm xử lý.

Thông số kỹ thuật đặc trưng:

ĐẶC TÍNH	ĐV ĐO	PV Hydraulic VG...M				
		9	22	32	46	68
Tỷ trọng ở 20°C, min	-	0,8550	0,8600	0,8700	0,8750	0,8800
Độ nhớt ở 40°C	cSt	8-10	20-24	29-35	41-50	61-75
Chỉ số độ nhớt, min	-	95	95	95	95	95
Nhiệt độ chớp cháy cốc hồ, min	°C	140	145	200	220	235
Nhiệt độ đông đặc, max	°C	-9	-9	-9	-9	-9
Hàm lượng nước, max	%, thể tích	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

Trên đây là những thông số tiêu biểu đã được chấp nhận trong sản xuất, những thông số kỹ thuật của sản phẩm PV Oil có thể được thay đổi để phù hợp với yêu cầu của khách hàng.