



# SHL SYNTHDRO 68AW

## Ứng Dụng Application

Dầu thủy lực SHL SYNTHDRO 68AW có độ bền cao của dầu mỡ bôi trơn chịu được nhiệt độ cao dựa trên công nghệ mới nhất được gia cố ổn định. Thích hợp để sử dụng trong các thiết bị vận hành thủy lực bình thường trong các điều kiện khó khăn nhất, chẳng hạn như vòng bi tốc độ trung bình cho ngành công nghiệp nói chung, máy phun khuôn, máy ép và các máy công cụ khác cho các thiết bị công nghiệp.

Dầu này được sử dụng cho cơ sở nhóm 3.

## Tính Chất /Lợi Ích Properties /Benefits

- Ưc chế gầy bột tuyệt hảo.
- Tính ổn định oxy hóa xuất sắc.
- Khả năng chịu nén và chống ăn mòn tuyệt hảo.
- Tính dễ bay hơi đáng chú ý đảm bảo sự tách nước nhanh.
- Chịu mài mòn tốt.

## Bảo Quản /Lưu Trữ

### Handling /Package

Tránh ánh nắng mặt trời trực tiếp, lưu giữ trong nhà.  
Xin hãy viết một bìa lên trên khi che chắn lưu giữ ở ngoài trời  
Để biết thêm chi tiết xin tham khảo MSDS.

- 200L Drum
- 20L Pail

## Tính Chất Vật Lí

### Physical properties

Mục	Phương Pháp	Kết Quả
Trọng Lượng Riêng (15/4°C)	KSM 2002	0.860
Độ nhớt động học (40°C, cSt)		66.8
Chỉ số độ nhớt (VI)	KSM 2014	109
Độ chớp cháy(°C)	KSM 2010	251
Độ đông đặc(°C)	KSM 2016	--20
Ăn mòn Đồng (100°C/3hrs)	KSM 2018	1a