



SHL EDM 32



Ứng dụng

SHL EDM 32 là sản phẩm dầu máy xung điện chất lượng cao được tinh chế từ dầu gốc không chứa hàm lượng aromatic đặc biệt cùng chất phụ gia cao cấp làm tăng tuổi thọ của dầu. Sản phẩm được sử dụng cho môi trường điện môi trong công nghệ gia công bằng tia lửa điện.

Đặc tính/ Ưu điểm

- Tuổi thọ dài do có độ ổn định nhiệt cao.
- Độ nhớt thấp và khả năng thấm ướt đảm bảo cho gia công hiệu quả.
- Chống oxi hóa và sự hình thành cacbon làm giảm sự ảnh hưởng của sự tiếp tục đánh lửa và sự hình thành cầu điện trở.

Xử lý/ Đóng gói

Bảo quản bên trong nhà kho ở nhiệt độ 10-30°C
Tham khảo bảng MSDS để biết thêm thông tin chi tiết.

- Phuy 200L
- Thùng 20L

Đặc tính kỹ thuật

CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG	PHƯƠNG PHÁP	THỐNG SỐ
Tỷ trọng (15/4°C)	KSM 2002	0.805
Độ nhớt động học (40°C, cSt)	KSM 2014	1.95
Điểm chớp cháy (°C)	KSM 2010	80
Điểm đông đặc (°C)	KSM 2016	-30
Ăn mòn đồng (100°C, 3 giờ)	KSM 2018	1a

Lưu ý: Thông số kỹ thuật trên là kết quả trung bình của các sản phẩm được sản xuất gần đây, có thể có sự chênh lệch nhỏ trong các lô hàng. Ngoài ra, tính chất vật lý của sản phẩm có thể thay đổi mà không báo trước do sự cải tiến chất lượng sản phẩm của chúng tôi.

Copyright © 2016 by SHL CO., LTD. All rights reserved

Technical Data Sheet