



# SHL SYNTHWAY 68M



**Ứng dụng** SHL SYNTHWAY 68M là sản phẩm dầu rãnh trượt được ứng dụng như chất bôi trơn dành cho các bộ phận rãnh trượt, bàn trượt của các động cơ máy móc. Ngoài ra, sản phẩm còn được sử dụng cho các máy công cụ trong hệ thống thủy lực.

## Đặc tính/ Ưu điểm

- Hệ số ma sát thấp giúp loại bỏ tiếng ồn của bộ phận máy do ma sát và khả năng chống dính tuyệt vời trên rãnh trượt.
- Chống mài mòn tốt và làm tăng độ trơn trượt đáng kể.
- Làm sạch hệ thống, hạn chế việc bảo trì máy nhờ khả năng làm giảm tối đa sự hành thành và đóng cặn.
- Chống gỉ và chống ăn mòn tuyệt vời đối với vật liệu thép và sự ăn mòn của đồng và các hợp kim kim loại mềm. Bảo vệ tốt các chi tiết, bộ phận máy giúp làm giảm chi phí bảo trì, sửa chữa.

## Xử lý/ Đóng gói

Bảo quản bên trong, tránh ánh nắng trực tiếp.

Che đậy sản phẩm nếu để ngoài trời.

Tham khảo bảng MSDS để biết thêm thông tin chi tiết.

- Phuy 200L
- Thùng 20L

## Đặc tính kỹ thuật

CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG	PHƯƠNG PHÁP	THỐNG SỐ
Hình thức tự nhiên	-	Màu vàng trong suốt
Tỷ trọng (15/4°C)	KSM 2002	0.870
Độ nhớt động học (40°C, cSt)	KSM 2014	65
Điểm chớp cháy (°C)	KSM 2010	246
Điểm đông đặc (°C)	KSM 2016	-22.5
Ăn mòn đồng (100°C, 3 giờ)	KSM 2018	1a