



SHL SYNTHDRO 46AW

Ứng Dụng Application

SHL SYNTHDRO 46AW loại dầu thủy lực có điểm nóng chảy cao ổn định là chất bôi trơn được dựa trên công nghệ phụ gia mới nhất được gia cố ổn định. Thích hợp để sử dụng trong các thiết bị vận hành thủy lực chạy bình thường trong điều kiện khó khăn nhất, chẳng hạn như trong vòng bi tốc độ trung bình cho ngành công nghiệp nói chung : Máy ép khuôn, máy ép và các máy công cụ khác cho các thiết bị công nghiệp.
Dầu này được sử dụng cho cơ sở nhóm 3.

Tính Chất /Lợi Ích

Properties /Benefits

- Ưc chế gây bọt tuyệt hảo.
- Tính ổn định oxy hóa xuất sắc.
- Khả năng chịu nén và chống ăn mòn tuyệt hảo.
- Tính dễ bay hơi đáng chú ý đảm bảo khả năng tách nước nhanh.
- Chịu mài mòn tuyệt hảo.

Bảo Quản /Lưu Trữ

Handling /Package

Tránh ánh nắng mặt trời trực tiếp, lưu giữ trong nhà.
Xin hãy viết một bia lên trên khi che chắn lưu giữ ở ngoài trời
Để biết thêm chi tiết xin tham khảo MSDS.

- 200L Drum
- 20L Pail

Tính Chất Vật Lí

Physical properties

Mục	Phương Pháp	Kết Quả
Trọng Lượng Riêng (15/4°C)	KSM 2002	0.861
Độ nhớt động học (40°C, cSt)		45.4
Chỉ số độ nhớt (VI)	KSM 2014	112
Chớp cháy(°C)	KSM 2010	242
Độ đông đặc(°C)	KSM 2016	--25
Ăn mòn Đồng (100°C/3hrs)	KSM 2018	1a