

# SHL SPINDLE V22



## Technical Data Sheet

**Ứng dụng** SHL SPINDLE V22 là dầu bôi trơn trục **quay không màu và không mùi**, Nó có thể áp dụng cho tốc độ chung và tốc độ cao, quay tải nhẹ máy, máy công cụ tốc độ cao, dầu máy chính xác Máy, ổ trục quay tốc độ cao.

### Đặc tính/ Ưu điểm

- Có thể sử dụng lâu dài với sự ổn định nhiệt và ổn định oxy hóa tuyệt vời.
- Bảo vệ máy móc, chống mài mòn vượt trội.
- Tính năng chống gỉ tuyệt vời
- Cung cấp môi trường làm việc tuyệt vời (Không mùi)

### Xử lý / Đóng gói

- Bảo quản sản phẩm trong nhà ở nhiệt độ 10-30oC.
- Che đậy sản phẩm nếu để ngoài trời.
- Tham khảo bảng MSDS để biết thêm thông tin chi tiết
- Phuy 200L, Thùng 20L

### Đặc tính kỹ thuật

CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG	PHƯƠNG PHÁP	THÔNG SỐ
Hình thức tự nhiên	Mắt thường	Trong suốt
Tỷ trọng (15/4°C)	KSM 2002	0.84
Độ nhớt động học(40°C, cSt)	KSM 2014	21.0
Điểm chớp cháy (°C)	KSM 2010	> 200
Điểm đông đặc (°C)	KSM 2016	< -20
Ăn mòn đồng (100°C/ 3 giờ)	KSM 2018	1a