



SHL SYNTHDRO 46AW



Ứng dụng SHL SYNTHDRO 46AW là sản phẩm dầu thủy lực được pha chế từ công nghệ phụ gia chuyên biệt mới nhất hiện nay đặc biệt với điểm chớp cháy cao và ổn định.

Sản phẩm được ứng dụng thích hợp cho các thiết bị hệ thống vận hành thủy lực dưới các điều kiện vận hành khó khăn như trong các ổ trục bánh răng vận hành tốc độ trung bình, máy bơm, máy ép và nhiều máy công cụ khác trong công nghiệp.

Đặc tính/ Ưu điểm

- Chống tạo bọt tuyệt vời.
- Độ ổn định oxy hóa cao.
- Chống mài mòn hiệu quả và không nén ép.
- Tính dễ bay hơi đảm bảo tách nước nhanh và hiệu quả.
- Chống ăn mòn tuyệt vời.

Xử lý/ Đóng gói

Bảo quản bên trong, tránh ánh nắng trực tiếp.

Che đậy sản phẩm nếu để ngoài trời.

Tham khảo bảng MSDS để biết thêm thông tin chi tiết.

- Phuy 200L
- Thùng 20L

Đặc tính Kỹ thuật

CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG	PHƯƠNG PHÁP	THỐNG SỐ
Tỷ trọng (15/4°C)	KSM 2002	0.861
Độ nhớt động học (40°C, cSt)	KSM 2014	45.4
Chỉ số độ nhớt (VI)		112
Điểm chớp cháy (°C)	KSM 2010	242
Điểm đông đặc (°C)	KSM 2016	-25
Ăn mòn đồng (100°C/ 3 giờ)	KSM 2018	1a