

SHL SAMSOL V1



Ứng dụng

SHL SAMSOL V1 là sản phẩm được phát triển cho quy trình gia công cắt gọt và gia công mài đối với vật liệu chứa sắt và hợp kim thép với khả năng chống gỉ cao. Sản phẩm thân thiện với môi trường (không chứa chlorine).

Đặc tính/ Ưu điểm

- Tính bôi trơn tuyệt vời.
- Chống hư hỏng tốt.
- Độ ổn định nhũ tương tốt.
- Chống gỉ tốt.

Lượng sử dụng

Gia công mài.....	3-5%
Gia công cắt gọt nhẹ.....	5-7%
Gia công cắt gọt mạnh.....	7-15%

Xử lý/ Đóng gói

Bảo quản bên trong, tránh ánh nắng trực tiếp.

Che đậy sản phẩm nếu để ngoài trời.

Tham khảo bảng MSDS để biết thêm thông tin chi tiết.

- Phuy 200L
- Thùng 20L

Đặc tính kỹ thuật

CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG	PHƯƠNG PHÁP	THÔNG SỐ
Hình thức tự nhiên	-	Màu vàng trong suốt
Tỷ trọng (15/4°C)	KSM 2002	0.93
pH (10%)	KSM 0011	10.1
Sự gỉ phoi (3%, 24 giờ)	DIN 51360	0a (không gỉ)
Ăn mòn (Sắt)	SHM-0004	Đạt
Ổn định nhũ tương (nước cứng)	KSM 2525	Ổn định