



SHL FOUNTCUT 60N3



Ứng dụng

SHL FOUNTCUT 60N3 là loại dầu cắt gọt kim loại không hoạt tính, không chứa chloride. Sản phẩm được phát triển cho vật liệu bằng thép, nhôm, đồng, sắt, kim loại màu ứng dụng hầu hết trong quy trình gia công cắt và mài.

Đặc tính/ Ưu điểm

- Khả năng bôi trơn và chống cực áp tuyệt vời.
- Tính thấm ướt cao.
- Loại bỏ phoi tốt.

Quản lý

- Trong trường hợp nhiễm bẩn đáng kể: Bảo trì hệ thống tuần hoàn, ngăn ngừa rò rỉ.
- Lẫn phoi: Loại bỏ ra khỏi thiết bị từ đầu.
- Nhiễm nước: Tách và loại bỏ nước, cần hướng dẫn cho công nhân thực hiện quá trình này.

Xử lý/ Đóng gói

Tránh ánh nắng trực tiếp, bảo quản trong nhà.

Che phủ khi để ngoài trời.

Tham khảo bảng MSDS để biết thêm thông tin chi tiết.

- Phuy 200 L
- Thùng 20 L

Đặc tính Kỹ thuật

CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG	PHƯƠNG PHÁP	THÔNG SỐ
Tỷ trọng (15/4°C)	KSM 2002	0.87
Độ nhớt động học (40°C, cSt)	KSM 2014	12.0
Điểm chớp cháy (°C)	KSM 2010	158
Điểm đông đặc (°C)	KSM 2016	< -10.0
Ăn mòn đồng (100°C /1giờ)	KSM 2018	1

Technical Data Sheet