

SHL HONING 70



Ứng dụng

SHL HONING 70 là sản phẩm dầu cắt gọt không pha nước với độ nhớt thấp, không chứa chlorine. Sản phẩm chứa lượng chất phụ gia bôi trơn ester cao nhằm tạo ra bề mặt bôi trơn hoàn hảo trong gia công thép cứng và hợp kim niken.

Đặc tính/ Ưu điểm

- Được chứng nhận bởi các nhà sản xuất máy mài.
- Khả năng làm mát tuyệt vời.
- Không chứa chlorine.

Quản lý

- Trong trường hợp nhiễm bẩn đáng kể: Bảo trì hệ thống tuần hoàn, ngăn ngừa rò rỉ.
- Lẫn phoi: Loại bỏ ra khỏi thiết bị từ đầu.
- Nhiễm nước: Tách và loại bỏ nước, cần hướng dẫn cho công nhân thực hiện quá trình này.

Xử lý/ Đóng gói

Bảo quản bên trong, tránh ánh nắng trực tiếp.

Che đậy sản phẩm nếu để ngoài trời.

Tham khảo bảng MSDS để biết thêm thông tin chi tiết.

- Phuy 200L
- Thùng 20L

Đặc tính kỹ thuật

CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG	PHƯƠNG PHÁP	THỐNG SỐ
Tỷ trọng (15/4°C)	KSM 2002	0.84
Độ nhớt động học (40°C, cSt)	KSM 2014	4.6
Điểm chớp cháy (°C)	KSM 2010	110
Điểm đông đặc (°C)	KSM 2016	<-10.0
Ăn mòn đồng (100°C/1 giờ)	KSM 2018	1