

SHL PUNCH H



Technical Data Sheet

Mô tả sản phẩm

SHL PUNCH H là dầu gia công kim loại được ứng dụng vào quy trình gia công nén ép và dập đặc biệt đối với vật liệu bằng nhôm. Sản phẩm với đặc tính mùi nhẹ và nhanh khô nên hạn chế tối đa lượng dư thừa sau gia công, do đó không cần qua công đoạn làm sạch. Hơn nữa, sản phẩm tạo khả năng bôi trơn tuyệt vời và khả năng làm mát trong vận hành tốc độ cao.

Đặc tính/Ưu điểm

- Nhanh khô, lượng dư còn lại rất ít nên có thể bỏ qua giai đoạn làm sạch bên trong.
- Chống ăn mòn cao đối với vật liệu bằng nhôm.
- Không để lại lượng dư sản phẩm ở nhiệt độ cao trong quy trình sấy và hàn gia nhiệt.

Ứng dụng

- Quy trình nén ép trao đổi nhiệt vật liệu bằng nhôm.
- Ép nhôm trong các bộ phận điện tử và xe hơi.
- Gia công dập.

Xử lý/Đóng gói

- Tham khảo bảng MSDS để biết thêm thông tin chi tiết.
- Phuy (200 L), Thùng (20 L).

Đặc tính kỹ thuật

CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG	PHƯƠNG PHÁP	THÔNG SỐ
Hình thức tự nhiên	-	Trong suốt
Tỷ trọng (15/4°C)	KSM 2002	0.77
Độ nhớt động học (40°C, cSt)	KSM 2014	1.5
Điểm chớp cháy (°C)	KSM 2010	65
Ăn mòn đồng (100°C/1 giờ)	KSM 2018	1