

SHL MOULD 34



Ứng dụng SHL MOULD 34 là sản phẩm dầu tách khuôn với độ bôi trơn tuyệt vời và khả năng tách từ vật liệu nóng. Sản phẩm có điểm chớp cháy cao, bay hơi thấp và độ ổn định oxi hóa tuyệt vời, được tổng hợp từ dầu thực vật, thân thiện với môi trường.

Đặc tính/ Ưu điểm

- Khả năng bôi trơn tuyệt vời làm giảm tối đa hệ số ma sát và nâng cao hiệu quả vận hành máy.
- Giữ bề mặt kim loại luôn nhẵn bóng và không tạo lỗi.
- Thẩm thấu vào khuôn và các phần bề mặt tiếp xúc.

Xử lý/ Đóng gói

Bảo quản bên trong, tránh ánh nắng trực tiếp.

Che đậy sản phẩm nếu để ngoài trời.

Tham khảo bảng MSDS để biết thêm thông tin chi tiết.

- Phuy 200L
- Thùng 20L

Đặc tính kỹ thuật

CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG	PHƯƠNG PHÁP	THÔNG SỐ
Tỷ trọng (15/4°C)	KSM 2002	0.91
Độ nhớt động học (40°C, cSt)	KSM 2014	34
Điểm chớp cháy (°C)	KSM 2010	> 300
Ăn mòn đồng (100°C/ 1 giờ)	KSM 2018	1

Technical Data Sheet