



SHL SAMSOL KF-3HV

Ứng dụng

SHL SAMSOL KF-3HV là sản phẩm dầu cắt gọt pha nước bán tổng hợp được phát triển ứng dụng cho quy trình gia công mài và gia công cắt gọt. Sản phẩm đặc biệt thấm ướt hiệu quả và không chứa hàm lượng chlorine, thân thiện với môi trường.

Đặc tính/ Ưu điểm

- Chống gỉ tốt.
- Chống hư hỏng tốt.
- Khả năng thấm ướt và làm sạch hiệu quả.

Lượng sử dụng

Gia công mài.....	3-5%
Gia công khoan, tarô.....	5-10%

Xử lý/ Đóng gói

- Bảo quản bên trong, tránh ánh nắng trực tiếp.
Che đậy sản phẩm nếu để ngoài trời.
Tham khảo bảng MSDS để biết thêm thông tin chi tiết.
- Phuy 200L
 - Thùng 20L

Đặc tính kỹ thuật

CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG	PHƯƠNG PHÁP	THÔNG SỐ
Hình thức tự nhiên	-	Chất lỏng trong suốt
Tỷ trọng (15/4°C)	KSM 2002	1.04
pH (3%)	KSM 0011	9.7
Phoi gỉ (3%, 24 giờ)	DIN 51360	0a (Không gỉ)
Ăn mòn (Sắt)	SHM-0004	Không ăn mòn
Ổn định nhũ tương (nước cứng)	KSM 2525	Ổn định