

SHL FOUNTCUT 2221



Ứng dụng

SHL FOUNTCUT 2221 là loại dầu cắt gọt kim loại không pha nước không hoạt tính, sản phẩm được sử dụng thích hợp cho các quy trình mài đối với vật liệu kim loại bằng đồng, thép, nhôm, hợp kim đồng.

Đặc tính/ Ưu điểm

- Tính thấm ướt tốt.
- Khả năng làm mát tuyệt vời.
- Có mùi nhẹ.
- Kim loại: Sắt và kim loại màu

Quản lý

- Trong trường hợp nhiễm bẩn đáng kể: Bảo trì hệ thống tuần hoàn, ngăn ngừa rò rỉ.
- Lẫn phoi: Loại bỏ ra khỏi thiết bị từ đầu.
- Nhiễm nước: Tách và loại bỏ nước, cần hướng dẫn cho công nhân thực hiện quá trình này.

Xử lý/ Đóng gói

Tránh ánh nắng trực tiếp, bảo quản trong nhà.

Che phủ khi để ngoài trời.

Tham khảo bảng MSDS để biết thêm thông tin chi tiết.

- Phuy 200 L
- Thùng 20 L

Đặc tính Kỹ thuật

CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG	PHƯƠNG PHÁP	THÔNG SỐ
Tỷ trọng (15/4°C)	KSM 2002	0.87
Độ nhớt động học (40°C, cSt)	KSM 2014	21.25
Điểm chớp cháy (°C)	KSM 2010	>150
Điểm đông đặc (°C)	KSM 2016	<-15.0
Ăn mòn đồng (100°C /1giờ)	KSM 2018	1a

Technical Data Sheet