

# SHL MTF 140-IV



SHL MTF 140-IV là một dầu truyền động chất lượng cao, được sản xuất bằng công nghệ hiện đại, sử dụng dầu gốc chất lượng cùng các phụ gia đa chức năng, đạt cấp độ API GL-4.

Nó được sử dụng cho các hệ truyền động hoạt động dưới điều kiện từ nhẹ đến trung bình như: hộp số tay, hộp số có bộ đồng tốc, cầu xe ô tô, xe khách, xe vận tải thương mại,...

- Khả năng làm việc xuất sắc.
- Tính năng chống gỉ vượt trội
- Chống ăn mòn kim loại tốt.
- Khả năng chịu tải trọng cao
- Dễ dàng khởi động ở nhiệt độ thấp
- Tương thích với kim loại màu.

Lưu trữ trong nhà, tránh ánh nắng trực tiếp. Bao phủ khi bảo quản bên ngoài. Tham khảo MSDS để có thêm thông tin

- 200L Phuy
- 20L Xô

CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG	PHƯƠNG PHÁP	KẾT QUẢ
Ngoại quan	Mắt thường	Vàng trong suốt
Tỷ trọng (15/4°C)	ASTM D1298	0,8974
Độ nhớt động học (40°C, cSt)	ASTM D445	310,0
Chỉ số độ nhớt (VI)	ASTM D2270	95
Điểm chớp cháy(°C)	ASTM D92	≤ 250

## Ứng dụng

## Tính chất /Ưu điểm

## Bảo quản /Đóng gói

## Tính chất vật lý

Technical Data Sheet