

SHL COOL TEX 3000

SHL
LUBRICANTS

Ứng dụng

SHL COOL TEX 3000 là sản phẩm dầu diệt kim chất lượng cao được phát triển dành riêng cho các loại máy diệt.

Đặc tính/ Ưu điểm

- Khả năng làm sạch tuyệt vời, có thể dễ dàng rửa sạch vết dầu bám vào bề mặt sản phẩm diệt bằng nước.
- Khả năng chịu tải và chống mài mòn tuyệt vời.
- Độ ổn định nhiệt và oxi hoá tuyệt vời, ngăn chặn sự hình thành cặn dầu và có thể sử dụng cho các máy có nguồn cấp dầu tuần hoàn.
- Có khả năng ngăn chặn sự ăn mòn của các bộ phận kim loại màu như đồng và kẽm
- Ngăn chặn bụi và cặn xơ bám vào máy ở mức tối thiểu nhờ tác dụng chống tĩnh điện của các chất phụ gia đặc biệt.

Xử lý/ Đóng gói

- Bảo quản bên trong phòng với nhiệt độ từ 10 -30°C.
- Che đậy sản phẩm nếu để ngoài trời.
- Tham khảo bảng MSDS để biết thêm thông tin chi tiết.
- Phuy 200L Thùng 20L

Đặc tính kỹ thuật

CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG	PHƯƠNG PHÁP	THÔNG SỐ
Ngoại Quan	Mắt thường	Chất lỏng màu trắng
Tỷ trọng (15/4°C)	ASTM D1298	0.86
Độ nhớt động học (40°C, cSt)	ASTM D445	22
Độ nhớt động học (100°C, cSt)	ASTM D445	4.6
Điểm chớp cháy (°C)	ASTM D92	186
Điểm đông đặc (°C)	ASTM D97	-35
Ăn mòn đồng (100°C/3 giờ)	ASTM D130	1a

Technical Data Sheet