



SHL SAMSOL EA 650F



SHL SAMSOL EA 650F là sản phẩm được phát triển để ứng

Ứng dụng dụng trong quá trình gia công cắt gọt và mài cho Thép và Nhôm. Nó là sản phẩm dạng vi nhũ tương và thân thiện với môi trường (không có clo).

Đặc tính /ưu điểm

- Khả năng bôi trơn tuyệt vời.
- Khả năng chống hư hỏng tốt
- Hệ nhũ có độ bền cao
- Khả năng chống ăn mòn xuất sắc (Nhôm)

Lượng sử dụng

- Gia công mài 3-5%
- Gia công cắt gọt nhẹ 5-7%
- Gia công cắt gọt nặng 7-15%

Bảo quản /Đóng gói

- Bảo quản trong nhà, tránh ánh nắng trực tiếp.
- Bao phủ sản phẩm khi để ngoài trời
- Tham khảo MSDS để biết thêm thông tin
 - Phuy 200L
 - Xô 20L

Tính chất vật lý

CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG	PHƯƠNG PHÁP	KẾT QUẢ
Ngoại quan	Mắt thường	Màu vàng trong suốt
Tỷ trọng (15/4°C)	ASTM D 1298	0.96
pH (10%)	ASTM E 70	9.40
Phoi gỉ (3%, 24hr)	DIN 51360	0a (Không gỉ)
Độ ăn mòn (Fe)	SHM-0004	không ăn mòn
Độ bền nhũ tương (nước cứng)	ASTM D 1479	Bền

Technical Data Sheet