



SHL SYNTHDRO 100AW



SHL SYNTHDRO 100AW là dầu thủy lực có phạm vi ứng suất cắt ổn định và nhiệt độ chớp cháy cao nhờ vào công nghệ phụ gia đặc biệt mới nhất.

Ứng dụng

Sản phẩm được ứng dụng thích hợp cho các thiết bị hệ thống vận hành thủy lực dưới các điều kiện vận hành khó khăn như trong các ổ trục bánh răng vận hành tốc độ trung bình, máy bơm, máy ép và nhiều máy công cụ khác trong công nghiệp.

Đặc tính /ưu điểm

- Chống tạo bọt tuyệt vời.
- Độ ổn định oxi hóa cao.
- Chống mài mòn hiệu quả và không nén ép.
- Khử nhũ dễ dàng đảm bảo tách nước nhanh và hiệu quả.
- Chống ăn mòn tuyệt vời

Bảo quản /Đóng gói

Bảo quản trong nhà, tránh ánh nắng trực tiếp.

Bao phủ sản phẩm khi để ngoài trời

Tham khảo MSDS để biết thêm thông tin

- Phuy 200L
- Xô 20L

Tính chất vật lý

CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG	PHƯƠNG PHÁP	KẾT QUẢ
Tỷ trọng (15/4°C)	KSM 2002	0.877
Độ nhớt động học (40°C, cSt)	KSM 2014	100
Chỉ số độ nhớt (VI)		102
Điểm chớp cháy (°C)	KSM 2010	252
Điểm đông đặc (°C)	KSM 2016	-17.5
Ăn mòn miếng đồng (100°C / 3 giờ)	KSM 2018	1a

Technical Data Sheet