



SHL SAMLEX 5025V



Mô tả sản phẩm

SHL SAMLEX 5025V là dầu chống gỉ trung hạn khi bảo quản trong nhà.

Tính chất/Ưu điểm

- Khả năng chống ăn mòn xuất sắc với lớp màng mỏng.
- Độ nhớt thấp và khả năng làm việc xuất sắc
- Đặc tính thay thế ngoạn mục tuyệt vời.
- Nó kiểm soát vết dầu do tiếp xúc vật liệu

Ứng dụng

- Có khả năng bảo vệ các vật liệu sắt, các bộ phận cơ khí thông thường hoặc vật liệu bột kim loại của vật liệu đúc
- Phương pháp sử dụng: ngâm, phun hoặc quét.

Xử lý/Đóng gói

- Vui lòng bảo quản sản phẩm trong nhà ở nhiệt độ từ 10~30oC,
- Che chắn khi để bên ngoài.
- Tham khảo MSDS để có thêm thông tin.
- Phuy (200L), Xô (20L)

Tính chất vật lý

CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG	PHƯƠNG PHÁP	KẾT QUẢ
Ngoại quan	Mắt thường	màu nâu
Tỷ trọng (15/4°C)	ASTM D1298	0.819
Độ nhớt (40°C, cSt)	ASTM D445	2.56
Điểm cháy (°C)	ASTM D93	45
Thí nghiệm phun muối (giờ)	ASTM B117	60
Thí nghiệm phun ẩm (giờ)		600
Thí nghiệm Oil stain	MIL-C-22235A	Pass
Độ dày màng dầu (μm)	KS M 2195	3.5

Technical Data Sheet