



# SHL SAMSOL F17V

**Ứng dụng** SHL SAMSOL F17V là sản phẩm dầu gia công kim loại nhũ tương được phát triển ứng dụng cho quy trình gia công cắt gọt và gia công mài đối với vật liệu nhôm. Với tính năng bôi trơn tốt và ổn định nhũ tương, sản phẩm còn giúp duy trì khả năng tẩy rửa liên tục trong thời gian dài.

**Đặc tính/  
Ưu điểm**

- Tính bôi trơn tuyệt vời.
- Chống hư hỏng tốt.
- Chống ăn mòn đặc biệt đối với vật liệu nhôm.
- Ổn định trong nước cứng.
- Không chứa chlorine.

**Lượng  
sử dụng**

Gia công cắt gọt nhẹ..... 5-7%  
 Gia công cắt gọt mạnh..... 7-15%  
 Nồng độ thường được khuyến nghị sử dụng trên 7%.

**Xử lý/  
Đóng gói**

Bảo quản bên trong, tránh ánh nắng trực tiếp.  
 Che đậy sản phẩm nếu để ngoài trời.  
 Tham khảo bảng MSDS để biết thêm thông tin chi tiết.

- Phuy 200L
- Thùng 20L

**Đặc tính  
kỹ thuật**

CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG	PHƯƠNG PHÁP	THÔNG SỐ
Hình thức tự nhiên	-	Màu vàng trong suốt
Tỷ trọng (15/4°C)	KSM 2002	0.96
pH (3%)	KSM 0011	9.20
Phoi gỉ (3%, 24 giờ)	DIN 51360	0a (Không gỉ)
Ăn mòn (Nhôm)	SHM-0004	Không ăn mòn
Ổn định nhũ tương (nước cứng)	KSM 2525	Ổn định