

SHL SAMSOL KF3E



Ứng dụng

SHL SAMSOL KF3E là sản phẩm dầu làm mát dạng bán tổng hợp không chứa dầu gốc khoáng. Nó có khả năng làm ướt tuyệt vời. Đây là sản phẩm thân thiện với môi trường được phát triển công nghệ hiện đại của Hàn Quốc.

Đặc tính /ưu điểm

- Khả năng chống gỉ tuyệt vời.
- Khả năng làm việc tuyệt vời.
- Khả năng chống hư hỏng tốt.
- Khả năng làm ướt và tẩy rửa tốt..

Lượng sử dụng

- Gia công mài.....3 - 5%
- Gia công khoan, taro5- 10%

Xử lý /Đóng gói

- Bảo quản bên trong, tránh ánh nắng trực tiếp.
- Che đậy sản phẩm nếu để ngoài trời.
- Tham khảo bảng MSDS để biết thêm thông tin chi tiết.
- Phuy 200L, Xô 20L

Đặc tính kỹ thuật

Chỉ tiêu chất lượng	Phương pháp	Thông số
Màu sắc	Mắt thường	Màu vàng trong suốt
Tỷ trọng (15/4°C)	KSM 2002	1.03
pH (3%)	KSM 0011	9.6
Phoi gỉ (3%, 24 giờ)	DIN 51360	0a
Ăn mòn (Sắt)	SHM-0004	Không ăn mòn
Ổn định nhũ tương (nước cứng)	KSM 2525	Ổn định

Technical Data Sheet