

SPEED

DẦU TRỰC CHÍNH

DIỄN GIẢI

SPEED là dòng sản phẩm dầu trực chính chất lượng cao dùng để bôi trơn các trục chính của máy gia công và các ổ đỡ tốc độ cao.

ƯU ĐIỂM

- Tính năng tách nhũ và chống tạo bọt tuyệt vời.
- Tính năng bảo vệ chống mài mòn rất tốt.
- Độ bền oxy hóa tuyệt hảo.
- Không tro (Zinc-free)
- Tính năng bảo vệ chống ăn mòn và chống rỉ rất tốt.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

CHỈ TIÊU	PHƯƠNG PHÁP	ĐƠN VỊ	SPEED 10
Tỷ trọng ở 20°C	ASTM D4052	kg/L	0.830
Độ nhớt ở 40°C	ASTM D445	mm ² /s	11
Độ nhớt ở 100°C	ASTM D445	mm ² /s	2.9
Chỉ số độ nhớt	ASTM D2270	---	117
Nhiệt độ chớp cháy cốc hở	ASTM D92	°C	190
Nhiệt độ rót chảy	ASTM D97	°C	-39
Độ tạo bọt (chu trình I, II, III)	ASTM D892	ml / ml	0/0-30/0-0/0
Mài mòn 4 bi	ISO 20623	mm	0.93
Tải trọng hàn dính 4 bi	ISO 20623	kg	160

* Những giá trị trên chỉ mang tính chất tiêu biểu, trong quá trình sản xuất các giá trị này có thể thay đổi trong giới hạn cho phép của nhà sản xuất

TIÊU CHUẨN

SPEED đáp ứng các tiêu chuẩn:

- DIN 51524 Part 2, ISO 6743 Part 4 HM
- SEB 181 222
- Thyssen TH-N 256-142
- U.S. Steel 127

ỨNG DỤNG

- Các ổ đỡ tốc độ cao của các máy mài gia công chính xác và các máy gia công khác.
- Các ổ đỡ của máy dệt sợi.
- Các hệ thống thủy lực đòi hỏi dầu nhớt với độ nhớt thấp.

DỊCH VỤ VÀ THIẾT BỊ

Ngoài việc cung cấp sản phẩm, MotulTech luôn có đầy đủ các trang thiết bị, dịch vụ hậu mãi và đồng hành cùng quý khách trong suốt quá trình sử dụng. Hãy liên hệ với nhân viên giám sát bán hàng của chúng tôi.

LƯU Ý

Tất cả các thông tin, luật định về an toàn, sức khỏe và môi trường được thể hiện trong phiếu hướng dẫn an toàn (MSDS). Phiếu hướng dẫn an toàn cung cấp các thông tin về các mối nguy, cảnh báo và các phương pháp sơ cứu ban đầu. Phiếu hướng dẫn an toàn cũng cung cấp các hướng dẫn ứng phó khi có sự cố diễn ra và các quy định thải bỏ sản phẩm cũng như những ảnh hưởng của sản phẩm đến môi trường.

Sản phẩm chứa các phụ gia có nguồn gốc tự nhiên có khả năng thay đổi màu sắc của sản phẩm mà không gây ảnh hưởng tới chất lượng sản phẩm. Các thông số kỹ thuật của sản phẩm được xác định tại thời điểm đặt hàng, tùy thuộc vào điều kiện bán hàng và các điều kiện bảo lãnh khác. Để cung cấp cho khách hàng các sản phẩm với công nghệ mới nhất, các thuộc tính tiêu biểu của sản phẩm chúng tôi có thể thay đổi trong giới hạn cho phép trong quá trình sản xuất. Phiếu hướng dẫn an toàn (MSDS) có sẵn trên trang web www.motul.com.

VILUBE thành viên **MOTUL Châu Á Thái Bình Dương**

Lầu 29, tòa nhà Pearl Plaza, 561A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh
Tel: (84 28) 3513 6015 - Fax: (84 28) 3513 6027