



Silk Jet Road 15W40



Technical Data Sheet

Mô tả sản phẩm

Silk Jet Road 15W40 là dầu động cơ đa cấp cho động cơ diesel. Nó thích hợp cho tất cả các động cơ tăng áp hoặc hút bình thường. Động cơ diesel của máy công trình dân dụng, xe tải, tàu đánh cá, đầu máy xe lửa. Và nó có thể được sử dụng cho các phương tiện yêu cầu tiêu chuẩn API CF-4 / SG.

Cấp độ nhớt

API : API CF-4/SG.

Ứng dụng

- Thích hợp cho tất cả các động cơ Diesel tăng áp hoặc hút khí thông thường của máy công trình dân dụng, xe tải, thuyền đánh cá, đầu máy xe lửa, xe buýt.
- Thích hợp cho động cơ tĩnh Diesel (sản xuất năng lượng)

Đặc tính/Ưu điểm

- Đa cấp
- Mức độ tẩy rửa tốt
- Mức độ tẩy rửa vượt trội
- Độ ổn định cao trong vận hành
- Đặc tính chống mài mòn và chống ăn mòn tuyệt vời
- Đặc tính chống oxy hóa, chống gỉ và chống tạo bọt tuyệt vời

Đặc tính kỹ thuật

CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG	PHƯƠNG PHÁP	KẾT QUẢ
Tỷ trọng (15/4°C)	KS M 0004	0.873
Độ nhớt động học (40°C, cSt)	KS M ISO 3104	115
Độ nhớt động học (100°C, cSt)	KS M ISO 3104	14.7
Chỉ số độ nhớt (VI)	KS M ISO 2909	131
Điểm chớp cháy (°C)	KS M ISO 2592	241
Điểm đông đặc (°C)	KS M ISO 3016	-24