



Silk Jet Road 20W50



Technical Data Sheet

Mô tả sản phẩm

Silk Jet Road 20W50 là dầu nhớt đa cấp dành cho động cơ diesel. Sản phẩm phù hợp cho tất cả các turbo tăng áp hoặc hút thông thường. Được sử dụng cho các máy công trình dân dụng, xe tải, tàu đánh cá, đầu máy xe lửa; và có thể sử dụng cho các phương tiện yêu cầu với chỉ tiêu API CF-4/SG.

Phẩm cấp

API : API CF-4/SG.

Ứng dụng

- Phù hợp với tất cả các turbo tăng áp hoặc hút thông thường, dầu diesel của máy công trình dân dụng, xe tải, tàu đánh cá, đầu máy xe lửa, xe buýt.
- Thích hợp cho động cơ diesel tĩnh (sản xuất năng lượng).

Tính năng nổi bật

- Dầu nhớt đa cấp
- Khả năng rửa tốt
- Làm sạch vượt trội
- Độ ổn định cao trong quá trình vận hành
- Tính chống ăn mòn và mài mòn tuyệt vời
- Chống oxi hóa, chống gỉ, và chống tạo bọt

Tính chất vật lý

CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG	PHƯƠNG PHÁP	KẾT QUẢ
Ngoại quan	Mắt thường	Vàng trong suốt
Tỉ trọng (15/4°C)	KS M 0004	0.875
Độ nhớt động học (40°C, cSt)	KS M ISO 3104	179.4
Độ nhớt động học (100°C, cSt)	KS M ISO 3104	19.51
Chỉ số độ nhớt	KS M ISO 2909	124.4
Điểm chớp cháy (°C)	KS M ISO 2592	262
Điểm đông đặc (°C)	KS M ISO 3016	-27