

RUBRIC HH

DẦU THỦY LỰC TUẦN HOÀN

DIỄN GIẢI

RUBRIC HH là dòng sản phẩm dầu thủy lực tuần hoàn đa dụng được thiết kế sử dụng rộng rãi cho các hệ thống thiết bị công nghiệp.

ƯU ĐIỂM

- Ngăn ngừa tạo cặn và mùn
- Tính năng tách khí và tách nước tuyệt hảo giúp giảm tối đa bề mặt mài mòn
- Tương thích với các vật liệu làm kín thông thường và các loại dầu tuần hoàn gốc khoáng khác
- Đặc tính bền nhiệt và bền oxy hóa tuyệt hảo.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

CHỈ TIÊU	PHƯƠNG PHÁP	ĐƠN VỊ	RUBRIC HH 32	RUBRIC HH 46	RUBRIC HH 68	RUBRIC HH 100	RUBRIC HH 150	RUBRIC HH 220	RUBRIC HH 320	RUBRIC HH 460
Ngoại quan			Trong và sáng							
Tỷ trọng ở 20°C	ASTM D4052	-	0.855	0,852	0,859	0,860	0,870	0,880	0,889	0,898
Độ nhớt ở 40°C	ASTM D445	cSt	30.8	46.1	68.5	101.4	150.5	219.9	320.8	460
Độ nhớt ở 100°C	ASTM D445	cSt	5.3	7.2	9.3	12.1	15.4	19.6	24.7	30.9
Chỉ số độ nhớt	ASTM D2270	-	105	118	112	109	104	101	99	97
Nhiệt độ chớp cháy cốc hở	ASTM D92	°C	224	232	236	240	245	245	250	250
Nhiệt độ rót chảy	ASTM D97	°C	-33	-33	-30	-30	-25	-9	-6	-3

* Những giá trị trên chỉ mang tính chất tiêu biểu, trong quá trình sản xuất các giá trị này có thể thay đổi trong giới hạn cho phép của nhà sản xuất

TIÊU CHUẨN

- ISO 6743/1 AN
- ISO 6743/4, type HH

ỨNG DỤNG

- Máy móc ngoài trời tiếp xúc với dải nhiệt độ môi trường xung quanh rộng, ví dụ như: cần cẩu, cần trục và hệ thống hộp số tời.
- Bể dầu, hệ thống tuần hoàn và hệ thống phun dầu nhớt
- Tất cả hệ thống bánh răng, ổ đỡ thông dụng.
- Các hệ thống tuần hoàn di động và các hệ thống thiết bị công nghiệp tĩnh tại khác

DỊCH VỤ VÀ THIẾT BỊ

Ngoài việc cung cấp sản phẩm, MotulTech luôn có đầy đủ các trang thiết bị, dịch vụ hậu mãi và đồng hành cùng quý khách trong suốt quá trình sử dụng. Hãy liên hệ với nhân viên giám sát bán hàng của chúng tôi.

LƯU Ý

Tất cả các thông tin, luật định về an toàn, sức khỏe và môi trường được thể hiện trong phiếu hướng dẫn an toàn (MSDS). Phiếu hướng dẫn an toàn cung cấp các thông tin về các mối nguy, cảnh báo và các phương pháp sơ cứu ban đầu. Phiếu hướng dẫn an toàn cũng cung cấp các hướng dẫn ứng phó khi có sự cố diễn ra và các quy định thải bỏ sản phẩm cũng như những ảnh hưởng của sản phẩm đến môi trường.

Sản phẩm chứa các phụ gia có nguồn gốc tự nhiên có khả năng thay đổi màu sắc của sản phẩm mà không gây ảnh hưởng tới chất lượng sản phẩm. Các thông số kỹ thuật của sản phẩm được xác định tại thời điểm đặt hàng, tùy thuộc vào điều kiện bán hàng và các điều kiện bảo lãnh khác. Để cung cấp cho khách hàng các sản phẩm với công nghệ mới nhất, các thuộc tính tiêu biểu của sản phẩm chúng tôi có thể thay đổi trong giới hạn cho phép trong quá trình sản xuất. Phiếu hướng dẫn an toàn (MSDS) có sẵn trên trang web www.motul.com.

VILUBE thành viên **MOTUL Châu Á Thái Bình Dương**

Lầu 29, tòa nhà Pearl Plaza, 561A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh
Tel: (84 28) 3513 6015 - Fax: (84 28) 3513 6027