

Bản tin thông tin sản phẩm
TDS



Mỡ làm kín silicon SG100-2

Mỡ nhiệt độ cao tổng hợp dành cho thiết bị chế biến thực phẩm và đồ uống Được NSF chứng nhận cho ISO 21469 và được đăng ký bởi NSF (Loại H1) để sử dụng ở những nơi có khả năng tiếp xúc ngẫu nhiên với thực phẩm.

Tính năng sản phẩm: •Khả năng bôi trơn tốt, bôi trơn lâu bền trong môi trường ẩm ướt. •Chống thấm nước tuyệt vời, khả năng chống nước; •Khả năng chịu áp lực tốt, không đóng rắn, không hòa tan và không phân tán; •Đặc tính tốt ở nhiệt độ cao và nhiệt độ thấp, ổn định hóa học và ổn định keo; •Khả năng thích ứng vật liệu cao, tương thích tốt với tất cả các loại nhựa và kim loại; •Không độc hại, không vị, không gây kích ứng, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về bảo vệ môi trường;

Đặc điểm kỹ thuật sản phẩm:
•Dầu gốc: dầu silicon biến tính
•Chất làm đặc: chất làm đặc vô cơ



Phạm vi ứng dụng: •Nó được sử dụng để bôi trơn và niêm phong các loại bộ phận máy móc thực phẩm. • cho tất cả các loại linh kiện điện nhỏ trong nhà bếp, bôi trơn và niêm phong các sản phẩm điện tử; •dùng để bôi trơn và làm kín các loại bộ phận đồ chơi trẻ em; • cho tất cả các loại thiết bị nhà bếp và nhà vệ sinh - bôi trơn và làm kín vòi phun nước, vòi, van nước, bình đun nước, v.v.; • nó được sử dụng để bôi trơn và bảo vệ bề mặt của các bộ phận bằng nhựa trong mọi môi trường, đồng thời bôi trơn và làm kín các bộ phận trượt bằng kim loại và cao su, kim loại và polyme.

Thông số kỹ thuật:

Mục	SG100-2	phương pháp kiểm tra (ASTM #)
Màu	trắng mờ	trực quan
NLGI	2#	D217
Đăng ký NSF. Không.	146038	
Độ xuyên gia công, 25°C, Ø.1mm	265~295	D217
Điểm rơi, °C	/	D566
Điểm rơi, °C	1.2	D972
Chạy tắt 100°C/24h , %	4.0	D1742
Kiểm tra ăn mòn tám đồng (100°C, 24h)	1a	D4048
Nhiệt độ làm việc°C	-40~200°C	--

Quy cách đóng gói
1KG/phuy5KG/phuy15KG/phuy

Cách sử dụng
Việc sử dụng dầu mỡ truyền thống, chẳng hạn như Bàn chải sạch, súng bôi trơn, thiết bị phân phối thủ công hoặc tự động. Đảm bảo bôi trơn trước khi thêm dầu mỡ Việc làm sạch và làm khô bề mặt của các bộ phận để đảm bảo việc bơm mỡ Quy trình sạch sẽ..

Bảo quản và hiệu lực ở nhiệt độ từ 40 C (104 F) trở xuống, bao bì nguyên chưa niêm phong, kể từ ngày sản xuất, chất lượng của sản phẩm này là 36 tháng.

Thông tin bảo đảm có giới hạn Dữ liệu tệp này, theo sự hiểu biết của chúng tôi, là đúng và chính xác. Tuy nhiên, do điều kiện và phương thức sử dụng sản phẩm mà chúng tôi không thể kiểm soát, những thông tin này không thể thay thế hiệu quả cho khách hàng để đảm bảo an toàn cho sản phẩm, chỉ có thể và đáp ứng đầy đủ mục đích sử dụng cuối cùng cụ thể, và chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng thử nghiệm. Với điều kiện, sẽ không được coi là vi phạm bất kỳ nguyên nhân nào về quyền sáng chế.

Để biết chi tiết, vui lòng đăng nhập ww.vnovo.cn hoặc tham khảo ý kiến của bạn với tư cách là Nhà phân phối hoặc đại diện bán hàng của đất đai..

Hạn chế sử dụng Hỗ trợ kỹ thuật: sales@vnovo.cn

Sản phẩm này không được thử nghiệm hoặc tuyên bố là phù hợp cho mục đích y tế hoặc y tế.