

RUBIA FLEET HD 500

15W-40 / 20W-50



Dầu động cơ **đi-ê-zen gốc khoáng**

ĐẶC TÍNH VÀ SỰ CHẤP THUẬN

Các đặc tính quốc tế

API CH-4

ACEA E5/E3

ỨNG DỤNG

TOTAL FLEET HD 500 15W-40 / 20W-50 được khuyến nghị dùng cho các động cơ **đi-ê-zen có tuốc bô tăng áp hoặc nạp khí tự nhiên** của dòng **xe thương mại** (xe tải, xe khách, xe van, xe bán tải, taxi...) và dành cho tất cả các **thiết bị công trình** (xe công trình công cộng, nông cụ, hàng hải, đường sắt...) yêu cầu tiêu chuẩn API CH-4.

Được khuyến nghị đặc biệt cho tất cả các động cơ **đi-ê-zen** tải nặng và đáp ứng nhu cầu sử dụng của các đoàn xe với nhiều loại xe với số lượng chủng loại sản phẩm ít nhất.

TOTAL FLEET HD 500 15W-40 / 20W-50 còn phù hợp với cả động cơ **đi-ê-zen "common rail"**.

HIỆU NĂNG VÀ LỢI ÍCH KHÁCH HÀNG

TOTAL FLEET HD 500 15W-40 / 20W-50 **duy trì độ nhớt ổn định xuất sắc** trong quá trình sử dụng, đảm bảo hiệu quả bôi trơn động cơ trong điều kiện bình thường cũng như những điều kiện khắc nghiệt nhất.

Đặc tính **tẩy rửa, phân tán và chống mài mòn** thượng hạng giúp giữ động cơ luôn sạch và kiểm soát được hàm lượng muội, cặn bùn và cặn pit-tông.

TOTAL FLEET HD 500 15W-40 / 20W-50 có **hàm lượng kiềm (Alkaline) cao** giúp trung hòa a xít sinh ra sau quá trình đốt cháy nhiên liệu có hàm lượng lưu huỳnh cao.

Dầu bôi trơn này có khả năng chống mài mòn đặc biệt giúp kéo dài tuổi thọ động cơ.

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT*

| TOTAL RUBIA FLEET HD 500 | Đơn vị | Phương pháp | 15W-40 | 20W-50 |
|---------------------------|--------------------|-------------|--------|--------|
| Tỉ trọng ở 15°C | kg/m ³ | ASTM D1298 | 883 | 885 |
| Độ nhớt ở 40 °C | mm ² /s | ASTM D445 | 108.7 | 175 |
| Độ nhớt ở 100 °C | mm ² /s | ASTM D445 | 14 | 19 |
| Chỉ số độ nhớt | - | ASTM D2270 | 130 | 122 |
| Nhiệt độ chớp cháy cốc hở | °C | ASTM D92 | >200 | >200 |
| Trị số kiềm tổng | mgKOH/g | ASTM 2896 | 9 | 10 |

* Các thông số trên đại diện cho các giá trị trung bình dùng làm thông tin tham khảo.

KHUYẾN NGHỊ

Đọc kỹ hướng dẫn bảo dưỡng xe từ nhà sản xuất trước khi sử dụng sản phẩm: việc thay dầu nên được thực hiện phù hợp với khuyến nghị của nhà sản xuất.

Bảo quản sản phẩm ở nhiệt độ dưới 60°C. Tránh tiếp xúc với ánh nắng, tránh sự thay đổi nhiệt độ quá lạnh hoặc quá nóng.

Nếu có thể, không nên để sản phẩm trực tiếp với môi trường xung quanh. Nếu không, các phuy nên được đặt nằm ngang để tránh nhiễm nước và hư hỏng nhãn dán của sản phẩm.

VẤN ĐỀ SỨC KHỎE, AN TOÀN VÀ MÔI TRƯỜNG

Dựa trên những thông tin về độc tính cơ bản, sản phẩm này không gây ra bất kỳ tác hại cho sức khỏe, miễn là nó được sử dụng đúng mục đích và phù hợp với các khuyến nghị đưa ra trong Bảng dữ liệu an toàn.

Bảng này có thể yêu cầu đại lý sơ tại cung cấp hoặc truy cập tại địa chỉ www.quickfds.com.

Không nên dùng sản phẩm này vào mục đích khác.

Khi thải bỏ sản phẩm, cần quan tâm đến vấn đề bảo vệ môi trường và tuân thủ luật lệ của nước sở tại.

CTY TNHH TOTAL VIỆT NAM
Số 1601, lầu 16, tòa nhà Sailing Tower,
111A Pasteur, Quận 1, TPHCM, Việt Nam

TOTAL RUBIA FLEET HD 500 15W-40 / 20W-50

Cập nhật : 10/2014



Có thể có một số sai khác trong điều kiện sản xuất bình thường, nhưng điều này không làm ảnh hưởng đến tính năng của sản phẩm. Các thông tin trên đây có thể được thay đổi mà không báo trước. Có thể tham khảo các sản phẩm khác tại website www.lubricants.total.com.