

SHL MTF 80W90-IV



SHL MTF 80W90-IV là dầu truyền động chất lượng cao, được sản xuất bằng công nghệ hiện đại, sử dụng dầu gốc chất lượng cùng các phụ gia đa chức năng, đạt cấp độ API GL-4.

Nó được sử dụng cho các hệ truyền động hoạt động dưới điều kiện tải

- Khả năng làm việc xuất sắc.
- Tính năng chống gỉ vượt trội
- Chống ăn mòn kim loại tốt.
- Khả năng chịu tải trọng cao
- Dễ dàng khởi động ở nhiệt độ thấp
- Tương thích với kim loại màu.

Lưu trữ trong nhà, tránh ánh nắng trực tiếp. Bao phủ khi bảo quản bên ngoài. Tham khảo MSDS để có thêm thông tin

- 200L Phuy
- 20L Xô

CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG	PHƯƠNG PHÁP	KẾT QUẢ
Ngoại quan	Mắt thường	Vàng trong suốt
Tỷ trọng (15/4°C)	ASTM D1298	0,8665
Độ nhớt động học (40°C, cSt)	ASTM D445	128,4
Chỉ số độ nhớt (VI)	ASTM D2270	121
Điểm chớp cháy(°C)	ASTM D92	≤ 250

Ứng dụng

Tính chất /Ưu điểm

Bảo quản /Đóng gói

Tính chất vật lý