



BESLUX GEAR ATOX 220

DẦU BÔI TRƠN AN TOÀN THỰC PHẨM NSF-H1 CHO BÁNH RĂNG, Ổ BI VÀ TRUYỀN ĐỘNG



Nonfood Compounds
Program Listed H1
(Registration # 025685)

GIỚI THIỆU

Beslux Gear Atox 220 là dầu bán tổng hợp được tạo nên từ dầu gốc dầu thảo được tinh luyện cao và chất phụ gia đặc biệt không gây hại đến sức khỏe.

Tất cả các nguyên liệu thô đều được sự cho phép của luật pháp về vệ sinh thực phẩm của Tây Ban Nha và xuất hiện trong danh mục sản phẩm được phê chuẩn bởi FDA (Cục Quản lý thực phẩm và Dược phẩm Mỹ).

Beslux Gear Atox 220 được sử dụng trong các vị trí mà ở đó có thể xảy sự tiếp xúc ngẫu nhiên với thực phẩm và nguyên liệu thô tham gia trong quá trình sản xuất mà không gây hại gì tới sức khỏe.

Sản phẩm được chứng nhận NSF H-1 (Trước đây là USDA H-1) với số đăng ký 025685 và có chứng chỉ HALAL.

ỨNG DỤNG

Beslux Gear Atox 220 được dùng bôi trơn cho tất cả các quá trình trong ngành chế biến thực phẩm và các quá trình phụ trợ, ở tất cả các thiết bị mà có sự tiếp xúc ngẫu nhiên với thực phẩm.

Beslux Gear Atox 220 rất thích hợp để bôi trơn cho các hệ thống bánh răng truyền động và các hộp số, các trục truyền động hình nón và xoắn ốc, vòng bi dây xích vít, mối nối và trong các loại máy móc thông thường có yêu cầu độ nhớt từ ISO150, ISO 220 đến ISO 680.

CHÚ Ý

Thông số MSDS của sản phẩm theo tiêu chuẩn châu Âu.

THÔNG SỐ HÓA LÝ

Màu sắc	Không màu.
Tỷ trọng ở 20°C (gr/ml)	0.871
Độ nhớt ở 40 °C(cSt)	198/242
Độ nhớt ở 100 °C(cSt)	21,1
Chỉ số độ nhớt	116.
Nhiệt độ đông đặc, °C	-12.
Nhiệt độ chớp cháy, °C	254
Ăn mòn tấm đồng	1a
Ăn mòn lá thép, nước cất	Đạt
Tải trọng hàn dính, min	160 Kg.
Chỉ số phá nhũ, (30')	40/40/0 (30)