



SHL SYNTHDRO 22AW



Mô tả sản phẩm

SHL SYNTHDRO 22AW là dầu thủy lực chống mài mòn, nhiệt độ chớp cháy cao, được dựa trên công nghệ phụ gia mới nhất đặc biệt ổn định.

Đặc tính/Ưu điểm

- Ưc chế tạo bọt tuyệt vời.
- Tính ổn định oxy hóa tốt.
- Khả năng chịu nén và chống ăn mòn tuyệt hảo.
- Khả năng khử nhũ xuất sắc, đảm bảo tách nước nhanh chóng.
- Chống mài mòn vượt trội.

Ứng dụng

Thích hợp để sử dụng trong các thiết bị vận hành thủy lực thông thường hoạt động trong các điều kiện khó khăn nhất, như là các vòng bi có tốc độ trung bình trong các ngành công nghiệp chung, máy phun khuôn, máy ép và các máy công cụ khác cho các thiết bị công nghiệp.

Xử lý/Đóng gói

- Bảo quản nơi khô thoáng, tránh ánh nắng trực tiếp.
- Tham khảo bảng MSDS để biết thêm thông tin chi tiết
- Drum(200L), Pail(20L)

Tính chất vật lý

CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG	PHƯƠNG PHÁP	KẾT QUẢ
Ngoại quan	Mắt thường	Vàng nhạt trong suốt
Tỷ trọng (15/4°C)	KSM 2002	0.85
Độ nhớt động học (40°C, cSt)	KSM 2014	22
Chỉ số độ nhớt		102
Điểm chớp cháy (°C)	KSM 2010	198
Điểm đông đặc (°C)	KSM 2016	-18
Ăn mòn đồng (100°C/ 3 giờ)	KSM 2018	1a

Technical Data Sheet