

Gear Oils

AP GETOEL EP

DẦU BÁNH RĂNG CÔNG NGHIỆP CHỐNG CỤC ÁP

MÔ TẢ

AP GETOEL EP là dầu bánh răng công nghiệp chống cục áp, dầu chứa các phụ gia chống cục áp, chống mài mòn và oxy hoá. Dầu đáp ứng các tiêu chuẩn của USS 224, AGMA 9005-D94, DIN 51517, Cincinnati Milacron P-59 và đạt cấp FZG 12th. Dầu không gây tác động đến môi trường, không chứa chì và clo.

ĐẶC TÍNH

- Tính bền oxy hoá và bền nhiệt tốt.
- Khả năng chịu áp suất cao.
- Tính chống ăn mòn và chống tạo rỉ tuyệt vời.
- Khả năng bảo vệ chống mài mòn và chống chấn động tốt.
- Khả năng chịu tải cao.
- Tăng tuổi thọ thiết bị hộp số.

ỨNG DỤNG

AP GETOEL EP được khuyến dùng cho các loại hộp số công nghiệp kín và hở. Dầu cũng thích hợp để bôi trơn hộp số dạng ren, bạc đạn, các bộ phận trượt,...

TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT

CẤP ĐỘ ISO		68	100	150	220	320	460	680	1000
Độ nhớt động học									
@ 40°C	ASTM D445	68	100	150	220	320	460	680	1000
@ 100°C	ASTM D445	8.7	11.4	15.1	19.5	25.1	30.9	39.0	46.0
Chỉ số độ nhớt	ASTM D2270	100	99	99	99	99	98	92	85
Điểm chớp cháy, °C	ASTM D92	218	233	240	245	247	250	260	266
Điểm đông, °C	ASTM D97	-10	-10	-9	-8	-6	-6	-6	-5

BAO BÌ

Bao bì 200 lít, 4 lít, theo yêu cầu.

ĐIỀU KIỆN BẢO QUẢN

Bảo quản nơi có mái che, tránh ánh nắng trực tiếp hay nơi có nhiệt độ trên 60°C.

AN TOÀN

Tránh tiếp xúc trong thời gian dài và thường xuyên với dầu đã qua sử dụng.

Thải bỏ dầu đã qua sử dụng đúng nơi quy định để bảo vệ môi trường.

Tham khảo thông tin chi tiết An toàn, sức khỏe, môi trường trên MSDS của sản phẩm.



For further detail please contact us at:

Office: 6B Ton Duc Thang St., District 1, Ho Chi Minh City, Viet Nam

Tel: (84.8) 3822 4848 / 6272 0324 Fax: (84.8) 3824 3959 Tax Code: 0305715556

Plant: 990 Nguyen Thi Dinh Street, Thanh My Loi Ward, District 2, Ho Chi Minh City, Viet Nam

Tel: (84.8) 3742 3296 Fax: (84.8) 3742 3295 Website: www.apsaigonpetro.com