

Slideway Oils

AP WAY LUBE

DẦU KHE TRƯỢT

MÔ TẢ

AP WAY LUBE là loại dầu khe trượt cao cấp được hình thành từ dầu gốc và phụ gia được chọn lọc đạt các tính năng chống nhỏ giọt, trơn trượt, chống mài mòn, chống tạo rỉ và khắc phục ma sát chuyển động cho dầu bôi trơn bàn máy và khe trượt. Dầu có khả năng lọc và chống ép bề mặt khe khi máy không hoạt động. **AP WAY LUBE** đáp ứng được các tiêu chuẩn của dầu khe trượt Cincinnati – Milacron.

ĐẶC TÍNH

- Loại trừ sự kết dính trong rãnh trượt và bàn máy.
- Bảo trì tính chính xác và bề mặt cho các bộ phận.
- Bảo đảm khả năng làm việc tuyệt vời cho các hệ thống thủy lực.
- Hiệu quả chống mài mòn và chống oxy hoá cao.
- Có khả năng tải nặng và chịu áp suất cao.

ỨNG DỤNG

AP WAY LUBE được khuyên dùng cho tất cả các công cụ máy, hệ thống thủy lực, thiết bị máy và rãnh trượt của công cụ. ISO 220 thường được dùng trong các động cơ lớn, yêu cầu tính chính xác tuyệt đối và áp suất cao.

TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT

CẤP ISO	ASTM	32	46	68	100	220
Độ nhớt động học @ 40°C, cSt	D445	29.0 – 35.2	42 – 50.6	62 – 74.8	90 – 110	198 - 242
Chỉ số độ nhớt	D2270	Min 95	Min 95	Min 95	Min 95	Min 95
Nhiệt độ chớp cháy cốc hở, °C	D92	Min 170	Min 190	Min 200	Min 180	Min 220
Điêm đông, °C	D97	Max -6	Max -6	Max - 6	Max - 9	Max -6
Độ tạo bọt ở 93,5°C (Seq II), ml	D 892	Max 50/0	Max 50/0	Max 50/0	-	Max 50/0

BAO BÌ

Bao bì 200 lít, 18 lít, theo yêu cầu.

ĐIỀU KIỆN BẢO QUẢN

Bảo quản nơi có mái che, tránh ánh nắng trực tiếp hay nơi có nhiệt độ trên 60°C.

AN TOÀN

Tránh tiếp xúc trong thời gian dài và thường xuyên với dầu đã qua sử dụng.

Thải bỏ dầu đã qua sử dụng đúng nơi quy định để bảo vệ môi trường.

Tham khảo thông tin chi tiết An toàn, sức khỏe, môi trường trên MSDS của sản phẩm.



For further detail please contact us at:

Office: 6B Ton Duc Thang St., District 1, Ho Chi Minh City, Viet Nam

Tel: (84.8) 3822 4848 / 6272 0324 Fax: (84.8) 3824 3959 Tax Code: 0305715556

Plant: 990 Nguyen Thi Dinh Street, Thanh My Loi Ward, District 2, Ho Chi Minh City, Viet Nam

Tel: (84.8) 3742 3296 Fax: (84.8) 3742 3295 Website: www.apsaigonpetro.com