

Heat Transfer Oils

AP THERMOFLOW

DẦU TRUYỀN NHIỆT

MÔ TẢ

AP THERMOFLOW là dầu truyền nhiệt cao cấp với công thức chứa phụ gia đặc biệt và dầu gốc parafin độ tinh chế cao. Dầu có độ bay hơi thấp, điểm chớp cháy cao, đáp ứng khả năng chống oxy hoá, độ bền nhiệt tốt và có đặc tính dẫn nhiệt tuyệt vời.

ĐẶC TÍNH

- Giảm thiểu cặn lắng và sự tắc nghẽn khu vực truyền nhiệt.
- Tăng độ bền nhiệt và bền oxy hoá.
- Đặc tính truyền nhiệt tuyệt vời.
- Hạn chế sự thay đổi độ nhớt theo nhiệt độ.
- Kéo dài thời gian sử dụng dầu.

ỨNG DỤNG

AP THERMOFLOW là dầu truyền nhiệt dùng cho các hệ thống truyền nhiệt tuần hoàn khép kín với nhiệt độ dầu lên đến 320°C.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

		N 32	N 46
Độ nhớt động học tại 40°C, cSt	ASTM D445	29.0 – 35.0	41.5 – 50.6
Chỉ số độ nhớt	ASTM D2270	Min 105	Min 96
Điểm chớp cháy (COC), °C	ASTM D92	Min 210	Min 220

BAO BÌ

Bao bì 200L, theo yêu cầu.

ĐIỀU KIỆN BẢO QUẢN

Tránh ánh nắng trực tiếp. Bảo quản trong nhà có mái che, nhiệt độ dưới 60°C.

AN TOÀN

Tránh tiếp xúc trực tiếp với mắt.

Tránh tiếp xúc trong thời gian dài và thường xuyên với dầu đã qua sử dụng. Loại dầu này không được khuyến khích sử dụng trong những hệ thống truyền nhiệt hở trong đó dầu nóng tiếp xúc trực tiếp với không khí. Nếu nó phun ra hoặc thoát ra từ các khe hở, dầu AP Thermoflow nóng có thể tự phát cháy. Thải bỏ dầu đã qua sử dụng đúng nơi quy định để bảo vệ môi trường.

CHỈ DẪN

Cần theo dõi và kiểm tra các đặc tính của dầu thường xuyên, định kỳ do sự thay đổi các thông số khi thực tế sử dụng.

Tham khảo thông tin chi tiết An toàn, sức khỏe, môi trường trên MSDS của sản phẩm.



For further detail please contact us at:

Office: 6B Ton Duc Thang St., District 1, Ho Chi Minh City, Viet Nam

Tel: (84.8) 3822 4848 / 6272 0324 Fax: (84.8) 3824 3959 Tax Code: 0305715556

Plant: 990 Nguyen Thi Dinh Street, Thanh My Loi Ward, District 2, Ho Chi Minh City, Viet Nam

Tel: (84.8) 3742 3296 Fax: (84.8) 3742 3295 Website: www.apsaigonpetro.com