



SHL SAMSOL EF-100H



Ứng dụng

SHL SAMSOL EF 100H là một sản phẩm thông dụng được phát triển trong ứng dụng gia công cắt gọt, gia công mài cho sắt và hợp kim thép. Đặc biệt nó có khả năng chống gỉ tuyệt vời. Đây là sản phẩm thân thiện với môi trường (không clo)

Đặc tính /ưu điểm

- Khả năng bôi trơn và chống mài mòn tuyệt vời
- Khả năng chống hư hỏng tốt
- Khả năng chống gỉ tốt
- Độ bền nhũ tương tốt.

Lượng sử dụng

Gia công mài	3-5%
Gia công cắt gọt nhẹ	5-7%
Gia công cắt gọt nặng	7-15%

Bảo quản /Đóng gói

Bảo quản trong nhà, tránh ánh nắng trực tiếp.

Bao phủ sản phẩm khi để ngoài trời

Tham khảo MSDS để biết thêm thông tin

- Phuy 200L
- Xô 20L

Tính chất vật lý

CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG	PHƯƠNG PHÁP	KẾT QUẢ
Ngoại quan	Mắt thường	Vàng nhạt trong suốt
Tỷ trọng (15/4°C)	KS M 2002	0.97
pH (3%)	KS M 0011	9.9
Phoi gỉ (3%, 24hr)	DIN 51360	0a (không rust)
Độ ăn mòn (Fe)	SHM-0004	Không ăn mòn
Độ bền nhũ tương (nước cứng)	KS M 2525	Bền