

SHL DRAW 2047-L3



Ứng dụng

SHL DRAW 2047-L3 là sản phẩm dầu bôi trơn tiên tiến chọn lọc và tạo môi trường làm việc tốt do ít phát sinh khói. Bổ sung thêm phụ gia tăng cường bôi trơn đặc biệt mang lại hiệu quả bôi trơn tuyệt vời.

Đặc tính/ Ưu điểm

- Khả năng bôi trơn vượt trội
- Hiệu suất làm mát, giải nhiệt tốt.
- Hiệu quả gia công vượt trội ngay cả trong môi trường gia công áp lực cực cao.

Vật liệu

- Vật liệu ứng dụng: Thép thông thường, thép hợp kim, thép carbon, thép không gỉ
- Thích hợp cho các bộ phận gia công như oto, thiết bị y tế, tủ lạnh, linh kiện điện tử...

Xử lý/ đóng gói

- Bảo quản nơi khô thoáng, tránh ánh nắng trực tiếp.
- Tham khảo MSDS để biết thêm về thông tin an toàn của sản phẩm
- Phuy (200L), Xô (20L)

Đặc tính vật lý

CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG		PHƯƠNG PHÁP	KẾT QUẢ
Ngoại quan		mắt thường	màu nâu trong suốt
Tỷ trọng	(15/4°C)	ASTM D1298	0.9959
Độ nhớt	(40°C, cSt)	ASTM D445	129.3
Điểm chớp cháy	(°C)	ASTM D92	>230
Điểm đông đặc	(°C)	ASTM D97	-15
Ăn mòn đồng	(100°C / 3 giờ)	ASTM D130	1a

Technical Data Sheet