

SHL DRAW 1150HA



Mô tả sản phẩm

SHL DRAW 1150HA là sản phẩm dầu định hình được sử dụng trong các quy trình gia công như định hình sâu, nén và dập cho phôi làm bằng thép không gỉ và thép carbon cao, SUS.

Đặc tính/Ưu điểm

- Giữ độ chính xác cao trong quá trình làm việc
- Làm giảm nhiệt sinh ra bởi hiệu suất làm mát và giảm ma sát.
- Hiệu suất gia công vượt trội ngay cả trong môi trường gia công áp suất cực cao.

Ứng dụng

- Vật liệu áp dụng: Thép thường, thép hợp kim, thép không gỉ
- Bộ phận gia công: gia công định hình với độ chính xác cao.

Xử lý/đóng gói

- Tham khảo bảng MSDS để biết thêm thông tin chi tiết.
- Phuy (200L), Xô (20L).

Đặc tính kỹ thuật

Chỉ tiêu chất lượng	Phương pháp	Thông số
Ngoại quan	Mắt thường	Đen
Tỷ trọng (15/4°C)	KSM 2002	1.002
Độ nhớt động học (40°C, cSt)	KSM 2014	31.79
Độ nhớt động học (100°C, cSt)	KSM 2014	5.635
Điểm chớp cháy (°C)	KSM 2010	>100
Ăn mòn miếng đồng (100°C/1h)	KSM 2018	1

Technical Data Sheet