



SHL HYDRAULIC FR VG46



Mô tả sản phẩm

SHL HYDRAULIC FR VG46 là dầu thủy lực chống cháy loại Polyol Ester. Có độ nhớt cao so với dầu thủy lực gốc khoáng. Sản phẩm có tác dụng tuyệt vời trong việc phân hủy thành phần & ổn định oxy hóa.

Đặc tính/Ưu điểm

- Hiệu suất bôi trơn tuyệt vời.
- Tính oxy hóa và độ bền nhiệt tuyệt vời.
- Độ bền cắt tuyệt vời (ổn định ở độ nhớt áp suất cao).
- Chỉ số độ nhớt cao tuyệt vời.
(có thể được sử dụng trong phạm vi nhiệt độ cao)

Ứng dụng

- Thay thế dầu khoáng nơi có nguy cơ cháy.
- Thích hợp cho sự thay đổi nhiệt độ khắc nghiệt trong hệ thống thủy lực.

Xử lý/Đóng gói

Bảo quản nơi khô thoáng, tránh ánh nắng trực tiếp.
Tham khảo bảng MSDS để biết thêm thông tin chi tiết.

- 200L Drum - 20L Pail

Tính chất vật lý

CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG	PHƯƠNG PHÁP	KẾT QUẢ
Ngoại quan	Mắt thường	Vàng/nâu trong suốt
Tỷ trọng (15/4°C)	KSM 2002	0.91
Độ nhớt động học (40°C, cSt)	KSM 2014	46
Chỉ số độ nhớt		190
Điểm chớp cháy (°C)	KSM 2010	300
Điểm đông đặc (°C)	KSM 2016	-30
Ăn mòn đồng (100°C/ 3 giờ)	KSM 2018	1a

Technical Data Sheet