

SHL WIRE DRAW 1240



Technical Data Sheet

Mô tả sản phẩm

SHL WIRE DRAW 1240 là một sản phẩm được phát triển để cho quá trình kéo dây kim loại cứng và dây thép không gỉ.

Đặc tính/ưu điểm

- Hiệu suất bôi trơn vượt trội giúp giảm ma sát và tối đa hóa khả năng xử lý.
- Nó làm giảm nhiệt tạo ra bởi hiệu suất làm mát và khả năng hạ nhiệt.
- Hiệu suất gia công vượt trội ngay cả trong môi trường gia công áp suất cực cao

Ứng dụng

- Dây thép không gỉ loại vừa, trung và loại cứng.

Xử lý/Đóng gói

- Tham khảo MSDS để biết thêm về thông tin an toàn của sản phẩm
- Phuy (200L), Xô (20L)

Đặc tính vật lý

CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG		PHƯƠNG PHÁP	KẾT QUẢ
Ngoại quan		ASTM D 1500	Màu vàng
Tỷ trọng	(15/4°C)	ASTM D1298	0.87
Độ nhớt	(40°C, cSt)	ASTM D445	25
Điểm chớp cháy	(°C)	ASTM D93	202
Ăn mòn đồng	(100°C/1h)	ASTM D130	4